














**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE PRODUIT**  
LABORATOIRE DE QUALITÉ

**NOM DU MODÈLE**
**32X90 FIBER-W/R**
**TYPE DE CARREAUX CÉRAMIQUE**
**REVÊTEMENT CÉRAMIQUE GROUPE BIII**

Spécifications techniques du support		Norme de référence	Valeur standard	Conforme aux spécifications
	Dimensions	<b>ISO 10545-2</b>	$\pm +0.5/-0.3 \%$	Oui
	Épaisseur		$\pm 10 \%$	Oui
	Rectitude des arêtes		$\pm 0.3 \%$	Oui
	Planéité		$\pm +0.5/-0.3 \%$	Oui
	Angularité		$\pm 0.5 \%$	
	Absorption d'eau	<b>ISO 10545-3</b>	$>10 \%$	Oui
	Force de rupture	<b>ISO 10545-4</b>	$>600 \text{ N}$	Oui
	Résistance à la flexion		$>15 \text{ N/mm}^2$	Oui
	Résistance au gel	<b>ISO 10545-12</b>	NON RÉSISTE	Oui
	Dilatation linéique d'origine thermique	<b>ISO 10545-8</b>	$9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	Oui

Spécifications techniques surface		Norme de référence	Valeur standard	Conforme aux spécifications
	Résistance au glissement	<b>DIN-51130</b>	-	-
		<b>UNE-ENV-12633</b>	-	-
	Résistance à l'abrasion (PEI)	<b>ISO 10545-7</b>	-	-
	Résistance à l'abrasion profonde	<b>ISO 10545-6</b>	-	-
	Dureté (selon échelle de MOHS)	<b>EN-101</b>	3	Oui
	Résistance aux acides et bases	<b>ISO 10545-13</b>	GLA/GLA	Oui
	Résistance au tressaillage	<b>ISO 10545-11</b>	RÉSISTE	Oui
	Résistance aux taches	<b>ISO 10545-14</b>	5	Oui
	Qualité de surface	<b>ISO 10545-2</b>	$> 95 \%$	Oui

**LE PRODUIT EST CONFORME A LA NORME ISO 13006**