

## Технические Характеристики Продукции




Департамент Качества

**Серия**

**32X90 LINOC-W/R**

**Базовый Тип**

**Настенная Плитка Группа ВIII**

| Технические Характеристики базовой плитки  |  | Стандарты    | Реквизиты                         | Соответствует спецификации |
|--|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
|    | Производственный размер                    | ISO 10545-2  | $\pm +0.5/-0.3 \%$                | Да                         |
|  | Толщина                                    |              | $\pm 10 \%$                       | Да                         |
|  | Прямолинейность сторон                     |              | $\pm 0.3 \%$                      | Да                         |
|  | Плоскостность поверхности                  |              | $\pm +0.5/-0.3 \%$                | Да                         |
|  | Ортогональность                            |              | $\pm 0.5 \%$                      |                            |
|    | Масса поглощаемой воды                     | ISO 10545-3  | $>10 \%$                          | Да                         |
|   | Устойчивость к удару                       | ISO 10545-4  | $>600 \text{ N}$                  | Да                         |
|  | Модуль разрыва                             |              | $>15 \text{ N/mm}^2$              | Да                         |
|  | Морозостойкость                            | ISO 10545-12 | Не Выдерживает                    | Да                         |
|  | Коэффициент линейного теплового расширения | ISO 10545-8  | $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | Да                         |

| Качественные показатели поверхности  |                                     | Стандарты     | Реквизиты   | Соответствует спецификации |
|--|-------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|
|  | Противоскользящее покрытие          | DIN-51130     | -           | -                          |
|  |                                     | UNE-ENV-12633 | -           | -                          |
|  | Сопротивляемость истиранию (ПЭИ)    | ISO 10545-7   | -           | -                          |
|  | Устойчивость к глубокому истиранию  | ISO 10545-6   | -           | -                          |
|  | Твердость поверхности (Шкала Мооса) | EN-101        | 3           | Да                         |
|  | Стойкость к кислотам и щелочам      | ISO 10545-13  | GLA/GLA     | Да                         |
|  | Устойчивость к образованию трещин   | ISO 10545-11  | Выдерживает | Да                         |
|  | Сопротивляемость пятнам             | ISO 10545-14  | 5           | Да                         |
|  | Качество поверхности                | ISO 10545-2   | $> 95 \%$   | Да                         |

Продукция соответствует стандартам ИСО 13006

Директор департамента качества